



Warning: Illegal string offset 'small' in
/home/betomet/domains/beto-met.pl/public_html/sklep2/cache/3_1^%%11^115^115CE96
0%%index.tpl.php on line **18**



Wyposażenie:

- uchwyt tokarski 3-szczękowy 160 mm
- uchwyt tokarski 4-szczękowy 200 mm
- tarcza tokarska
- podtrzymka stała
- podtrzymka ruchoma
- układ chłodzenia
- lampa instalacja oświetleniowa 24V
- komplet kół zębatych do przekładni gitary
- DTR-ka w języku polskim
- deklaracja zgodności CE

Dane techniczne

Średnica toczenia nad łożem	320
Średnica toczenia nad suportem [mm]	223
Średnica toczenia w wybraniu mostka [mm]	502
Długość toczenia w wybraniu mostka [mm]	210
Długość toczenia [mm]	1000

Łoże	hartowane indukcyjnie
Szerokość łoża [mm]	187
Średnica przelotu wrzeciona [mm]	38
Końcówka wrzeciona	D1-4"
Gniazdo wrzeciona	No 5 Morse'a
Zakres obrotów wrzeciona [obr/min]	70 - 2000
Liczba prędkości wrzeciona	8 zakresów
Maksymalne wymiary narzędzia [mm]	16 x 16
Zakres posuwu wzdłużnego [mm/obr]	0,078 - 1,044
Zakres posuwu poprzecznego [mm/obr]	0,022 - 0,298
Gwint metryczny [mm]	0,4 - 7
Gwint calowy	4 - 56 T.P.I.
Gwint modułowy	0,3 - 2 M.P.
Gwint D.P.	8 - 112 D.P.
Końcówka tulei konika	MK 3
Moc silnika głównego [kW]	1,5
Moc pompki chłodziwa [kW]	0,1

Podana cena jest ceną brutto. Wystawiamy fakture Vat.

KONTAKT

**Betomet Sp.z o.o.
46-250 Wołczyn
Szymonków ul.Młyńska 23a
tel. 77 418 99 06 fax: 774140213
www.beto-met.pl**

beto-met@beto-met.pl